



CCD 網路攝影機

CAM413(W, PoE)



- MPEG4／MJPEG 雙模及雙串流
- 30FPS@720x480
- 支援 SD 卡錄影 (錄製事件觸發影像)
- 雙向語音，提供現場收音及中控端語音嚇阻
- 數位警報接點：2 輸入／2 輸出
- 支援 3GPP 協定，可經由 3G 手機監控
- 內建網路供電 (CAM413-PoE)
- 內建無線功能 (CAM413W)
- 免費 36 路錄影軟體

規 格

硬體

CPU	ARM 9, 32 bit RISC
RAM	64MB
Flash	8MB
影像感測器	1/3" Sony SuperHad CCD, 520 TV lines
鏡頭	Fixed Lens 6 mm, F1.6
最低照度	0.05 lux
日／夜功能	選擇配備紅外線濾片(ICR)
可換鏡頭	是，CS Mount
支援 DC IRIS	是
影像輸出	1 個類比影像輸出 (BNC 接頭)
聲音輸入	內建麥克風
聲音輸出	1 輸出 (RCA 接頭)
數位警報接點	2 輸入／2 輸出
電源供給	CAM413/ CAM413W: DC 12V, 1A CAM413-PoE: 使用 PoE 供電：PoE Injector (IEEE 802.3af) 或使用電源變壓器：DC 12V, 1A
尺寸	W58 x H65 x D131.5 mm

網路

乙太網路	10／100 Base-T
無線網路	802.11b/g (CAM413W) WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP 64／128 bit
支援網路通訊協定	HTTP, TCP/IP, RTP/RTSP, 3GPP, NTP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP

遠端電腦規格

作業系統	Windows XP / Vista / Windows 7
瀏覽器	IE7, IE8, FireFox, Safari, Chrome, Opera
建議電腦硬體規格	Intel-C 2.0G、RAM：512MB 顯示卡：內建 64MB RAM

系統

影像解析度	NTSC：720x480, 704x480, 352x240, 176x120 PAL： 720x576, 704x576 ,352x288, 176x144
影像壓縮格式	MPEG-4／MJPEG
每秒張數	最高 30 FPS
影像資料大小調整	CBR (自動依設定頻寬壓縮影像) VBR (自動依設定畫質壓縮影像)
雙串流影像	同時輸出兩種不同解析度、不同格式或不同張數的影像
手機監看	可用 3G 手機監看即時影像
位移偵測	3 個偵測區域
警報前／後錄影	可設定警報觸發前／後的錄影時間
安全性	帳戶、密碼管制
同時連線人數	最多 10 人
韌體更新方式	網路遠端更新
聲音功能	雙向語音，現場收音及中控端語音嚇阻

事件觸發系統

事件觸發	位移偵測、警報輸入偵測
觸發後動作	寄送影片至 Email、上傳影片至 FTP、錄影至 SD 卡、啟動警報輸出

SD 卡管理

錄影觸發方式	位移偵測、警報輸入偵測、特定 IP 連線偵測、網路斷線
錄影檔案格式	影片(AVI 檔)、圖片(JPEG 檔)
播放錄影檔案	支援
檔案刪除	支援

包裝內容物

攝影機、電源變壓器(PoE 機種不附)、乙太網路線、天線(CAM413W)、CD、工具、快速安裝指南